



Colle renforcée pour papiers peints lourds, spéciaux et vinyles

- papiers vinyles plats et a reliefs
- papiers d'apprêt
- papiers à peindre, papiers ingrains
- papiers duplex lourds
- papiers peints spéciaux (velours/floqués métallisés, pailleux, japonais, mica)
- liège à envers papier
- **Nouvelle formule renforcée**



Difficulté de mise en oeuvre : moyenne








Difficulté de préparation : faible

Propriétés

- Idéale pour pièces humides (cuisines, salles de bains)
- Adhérence renforcée : adaptée aux collages délicats
- Traitée fongicide (évite les moisissures)
- Convient sur supports alcalins (ciments, béton, plâtre neuf)
- Couleur laiteuse, structure longue et onctueuse
- Ne décolore pas, ne provoque pas d'auréoles

Mise en oeuvre

				
1)	2)	3)	4)	5)
1) Verser la colle dans un seau rempli d'eau froide et mélanger				















- 2) Encoller le revêtement en insistant sur les bords
 3) Rabattre les deux extrémités du lé et laisser détremper
 4) Afficher le revêtement au mur
 5) Chasser l'air à l'aide d'une brosse à maroufler

Toutes les étapes de la pose papier peint

Toute la pose en Vidéo

Outils

						
Bâton	Brosse à encoller	Brosse à maroufler	Crayon	Cutter	Eponge	Fil à plomb
						
Mètre	Règle	Rouleau à encoller	Roulette	Seau		

Conditionnement

TYPE D'EMBALLAGE	POIDS NET PAR EMBALLAGE
PAQUET	200 g

Conditionnement

Préparation des surfaces :

Les fonds doivent être propres, sains, secs, solides, lisses, plans, normalement



absorbants et non exposés à des remontées d'humidité.

[+ d'infos](#)

Préparation de la colle

- Dans un seau contenant 4 litres d'eau froide, créer un tourbillon et verser en pluie la totalité du paquet de Metylan Spécial (200 g) tout en remuant jusqu'à début d'épaississement. Ne versez pas au centre de tourbillon
- Laisser reposer pendant environ 30 min puis brasser énergiquement.

Nettoyage du matériel

- Eliminer les taches de colle fraîche avec un chiffon humide.
- Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.

Sécurité / précautions d'emploi

- Non inflammable
- Conserver hors de la portée des enfants

Données techniques

Collage des papiers peints lourds, spéciaux et vinyles	4 litres d'eau pour environ 5 rouleaux (25 m ²)
Temps de préparation de la colle	environ 30 min dans de l'eau froide
Couleur de la colle	laiteuse
Structure de la colle	longue et onctueuse
Valeur du pH de la colle	environ 7 (neutre)
Résistance finale du collage	après 24 à 48 heures selon les



	conditions atmosphériques
Résistance à l'humidité	excellente, idéale pour les collages dans les pièces humides (cuisines, salles de bains ...)
Stockage	- de la poudre : 18 mois au sec - de la colle préparée : 2 semaines dans un récipient propre, bien fermé et hors gel.

Composition / Formule

Colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée avec des résines synthétiques.

Couleur

Laiteux, transparent au séchage

Conservation

De la poudre : 18 mois au sec

De la colle préparée : 2 semaines dans un récipient propre, bien fermé et hors gel