



Le Mastic Verre - Vitrage Rubson est un élastomère silicone mono composant de type acétique.

- Joints, collages et réparations sur matériaux vitrifiés
- Resiste parfaitement à la pression de l'eau



Difficulté de mise en oeuvre : faible



Difficulté de préparation : faible

Propriétés

- Consommation : 1 cartouche = 15 m. de joint env.
- Temps de séchage : 24 heures

Mise en oeuvre

- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le [Cutter & Lisseur Rubson](#).
- Visser la [canule](#) et la couper avec le [Cutter & Lisseur Rubson](#) en fonction de la largeur du joint souhaité.
- Placer la cartouche dans le [Super Pistolet Mastic Rubson](#)
- Assemblages et réparations : appliquer un cordon de mastic colle sur la tranche et ajuster immédiatement. Maintenir et laisser sécher sans toucher pendant 24 heures.
- Réparations de vitres fendues : déposer un cordon de mastic colle sur la fêlure. Aplatir sans trop appuyer avec un doigt mouillé et laisser sécher sans toucher.
- Revisser le bouchon sur la [canule](#) afin de prolonger la conservation du mastic.

Outils

- [Cutter lisseur Rubson](#)
- [Super Pistolet Mastic Rubson](#)



Conditionnement

Cartouche 310 ml

Conditionnement

Service Client

Une questions? un conseil? N'hésitez pas à contacter noitre service consommateur:



Destinations:

- Joints de vérandas, serres, doubles vitrages
- Montage d'aquariums et d'éléments en verre
- Montage, collage et réparation de tous vitrages et verreries cassés ou fêlés.

Couleur

translucide