



Colle pour revêtements textiles muraux et toiles de verre

Idéale pour des revêtements muraux à envers papier, textile ou non tissé:

Les textiles :

- tissés à envers papier ou mousse (collage en plein)
- aiguilletés à envers papier
- fils à fils
- floqués (imitations de daim) à envers papier ou non tissé
- velours à base de fibres
- toiles de verre à peindre
- toiles de jute fibres végétales (paille, jonc) sur support papier ou non tissé
- tissus textiles à envers enduit
- tissus textiles sur molleton

Les vinyles :

- revêtements muraux vinyles à envers papier, textile ou non tissé
- revêtements vinyles expansés sur support tissé/ non tissé polyester ou minéral

Les isolants :

- polystyrène expansé de 2 à 5 mm
 - polyéthylène extrudé et supporté
- Convient pour le collage en plein des revêtements muraux en grande largeur à envers mousse, sur préconisation des fabricants.



Difficulté de mise en oeuvre : faible







Difficulté de préparation : aucune

Propriétés














- Faible consommation
- Bonne résistance à la chaleur
- Transparente après séchage
- Sans **solvant**, non inflammable
- Très bonne glisse
- Traitée **anti-cryptogamique** (anti-moisissures)

Mise en oeuvre

			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Encoller suffisamment et uniformément le support sur une surface correspondant à un lé, à l'aide d'un rouleau à peindre ou d'une spatule finement dentelée (A1 ou A3) en travaillant de bas en haut. ■ Afficher le premier lé en suivant la ligne tracée sur le mur. Maroufler soigneusement de haut en bas, du milieu vers l'extérieur, afin de favoriser le transfert de colle et pour chasser l'air emprisonné à l'aide d'une spatule plastique ou d'un rouleau maroufleur, sans faire ressortir la colle au joint. ■ Araser au ras du plafond et des plinthes ou contre les montants des portes et fenêtres avec un cutter à lame fine. ■ Faire glisser la lame (fréquemment renouvelée) en la guidant le long d'une spatule à maroufler. Les autres lés sont positionnés dans le même sens (ou inversés s'il y a lieu) selon l'ordre établi lors de la découpe. L'application des lés se fait bord à bord, ou par recouvrement, selon les conseils du fabricant. ■ En cas de pose à joints vifs, poser les lés bord à bord. ■ Maroufler et araser comme précédemment. ■ Si nécessaire (et sauf avis contraire du fabricant), retravailler les joints rebelles avec une roulette. 			
<p>Toutes les étapes de la pose de revêtements muraux</p>			

Outils



						
Bâton	spatule	Rouleau a encoller	Crayon	Cutter	Eponge	Fil à plomb
						
spatule à maroufler	Règle	Rouleau	Roulette			

Conditionnement

<u>TYPE D'EMBALLAGE</u>	<u>POIDS NET PAR EMBALLAGE</u>	<u>PALETTISATION</u>
POT PLASTIQUE	1 kg	15 cartons de 20 pots
SEAU ROND PLASTIQUE	5 kg	72 seaux
SEAU ROND PLASTIQUE	10 kg	33 seaux
SEAU OVALE PLASTIQUE	18 kg	24 seaux

Conditionnement

Service Client

Une questions? un conseil? N'hésitez pas à contacter noitre service consommateur:



Preparation des surfaces :

Le subjectile (autres appellations : fond ou support) doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant, et non exposé à des remontées d'humidité.

[+ d'infos](#)

Préparation de la colle

Cette colle est déjà prête à l'emploi. Il suffit de bien la remuer avant utilisation.

Conseils et astuces

Double coupe :

- En cas de pose par recouvrement, superposer le 2ème lé d'environ 3 à 5 cm sur le précédent. Couper les deux épaisseurs en même temps en partant du haut avec un cutter à lame fine, en se guidant le long d'une règle de colleur bombée, sans relever la lame.
- Dégager les chutes. Procéder à un léger apport de colle si nécessaire. Fermer le joint en marouflant délicatement.
- Pour un travail soigné, éponger immédiatement à l'eau claire les débordements éventuels de colle sur plafonds, corniches, menuiseries, tuyauteries, etc ... Les taches de colle doivent être éliminées à l'état frais.
- Eviter de démarrer la pose sur un angle sortant.

Nettoyage du matériel



- Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.

Sécurité / précautions d'emploi

- Non inflammable.
- Conserver hors de la portée des enfants.

Données techniques

Couleur	blanche
Consistance	onctueuse
Valeur du pH	6.5 à 7.5
Poids spécifique	1,03 kg/litre
Consommation	150 à 200 g/m ² *
Temps de gommage	néant
Temps ouvert	20 à 30 min **
Prise finale acquise après	24 à 48 h **
Résistance à l'humidité	limitée
Point éclair	néant
Etiquetage de danger	néant
Stockage	12 mois au sec à l'abri du gel
* Selon le revêtement à coller	
** Selon la température, l'humidité ambiantes et le degré d'absorption du support	

Composition / Formule

Colle prête à l'emploi à base [d'acétate de polyvinyle](#) en dispersion [aqueuse](#).



Couleur

Blanc

Conservation

12 mois au sec à l'abri du gel