



Colle super puissante à maintien immédiat, facilement démontable.

- Permet de fixer de nombreux objets sur vos murs et autres supports en intérieur et en extérieur.
- Formule permettant le décollage de l'objet, même après plusieurs années, à l'aide d'une lame tranchante, d'une spatule ou d'un cutter, sans détériorer votre objet ou votre support*.
- Collage sur carrelage, verre, béton, parpaing, brique, pierre, bois, métal, PVC...

*sans faire de trous de clous ni de vis



Difficulté de mise en oeuvre : faible




Difficulté de préparation : faible

Propriétés

- Maintien immédiat 10 secondes (selon le poids de l'objet)
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Position de l'objet réajustable (10 mn maxi)
- Permet de réaliser 15m de cordon de colle de diamètre 5mm
- Ultra résistant : après séchage, jusqu'à 50kg/cm²* de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture de matériaux ou du support)
- Compense les inégalités du support jusqu'à 10 mm
- Ne coule pas
- Temps de séchage 48 h environ
- Sans solvant
- Nettoyage avec chiffon sec, puis acétone après séchage.

Mise en oeuvre





Le Collage

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et sans papier peint ni peinture (idéal sur carrelage).
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité.
- Placer la cartouche dans un pistolet extrudeur.
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots **sur les bords** de l'objet.
- Assembler immédiatement en pressant fortement pendant 10 à 15 secondes.
- L'adhésion est immédiate.
- Laisser un espace **d'au moins 2mm** entre le support et l'objet pour faciliter le découpage du film de colle
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher la canule après usage.

Le Démontage

- Décoller en coupant le film de colle avec une spatule ou un autre objet coupant.
- Gratter, retirer les résidus de colle à l'aide de votre spatule. Si nécessaire, nettoyer avec de l'acétone.

Outils

		
Cutter & Lisseur		Pistolet extrudeur

Conditionnement

Type d'emballage	Poids net par emballage
Cartouche	400gr
Blister	100gr



Conditionnement

Service Client

Une questions? un conseil? N'hésitez pas à contacter noitre service consommateur:



Supports compatibles:

- Bois & dérivés : plinthes, tasseaux, lambris, baguettes, cadres...
- Verre/miroir : étagères, plaques de verres, miroirs, appliques murales...
- Plastique/caoutchouc : prises et gaines électriques, supports-néon, accessoires de cuisine...
- Polystyrène : rosaces, moulures, fausses poutres, dalles-plafond
- Carrelage/pierre/brique : briquettes de parement, carreaux muraux...
- Métal protégé contre la corrosion : patères, crochets, boîtes aux lettres extérieures...
- *Inadapté sur supports fragiles tels que papiers peints, plâtres. Poncez les peintures.
- Ne convient pas pour les collages de polyéthylène, polypropylène, et PTFE.

Couleur

Blanc